



ROCK PAINT

## 商品簡介・用途

專門用於在噴塗作業前清除表面殘留的各種污垢、灰塵、油脂的脫脂清潔劑。

## 品項編號（號碼・罐種）・品名・容量/商品外觀

016-0030B	脫脂劑	5G
016-0030C	脫脂劑	1G
062-0030-6 J	洛克噴霧型 脫脂劑 (尚未引進)	420ml



## 特性

- 不含酒精類溶劑的非防靜電型脫脂清潔劑。
- 乾燥速度快，提升作業效率。
- 也有噴霧型的小包裝設計，適合局部修飾時使用。

## 使用方法



以乾淨的布沾濕脫脂劑產品後對表面進行充分的擦拭。並於擦拭表面尚未乾燥前用另一條乾淨的布將剩餘的污垢抹去。

(請務必使用乾淨的布進行作業，並全程穿戴耐油性的橡膠手套。)

## 注意事項



- 請用刷子清除縫隙殘留中的污垢。
- 非抗靜電產品，無法與樹脂型零件搭配使用。
- 依照被噴塗表面的狀況，可能使舊塗層發生溶解、膨脹等現象。
- 溶劑的揮發速度很快，使用後請迅速密封。

## 儲存條件/儲存有效期限



5°C~ 40°C 3年 (未開封)

## 防護裝備/安全衛生



- 請穿著適當的防護用品。
- 關於更詳細的內容，請參考安全資料頁(SDS)。

©Copyright © 2017 ROCK PAINT CO.,LTD. All Rights Reserved.

本データシートの内容については予告なく変更する場合があります。また著作権などの法律で保護されており、無断で転載、複製することを固く禁じます。

本データシートは参考資料としての位置付けにて、特定の品質や使用に関する適正または塗装の結果を保証するものではありません。

実際の塗装等作業には、環境面をはじめ種々のファクターが介在致します。事前に試験塗装を行い確認を実施いただきますようお願い致します。

本データシートを使用して生じたいかなる塗装結果及び損害についても、弊社は一切の責任を負いかねます。予めご了承ください。