



ROCK PAINT

# 脫脂劑

脫脂清潔劑

## 商品簡介・用途

脫脂清潔劑主要用途在於塗裝作業前，去除被塗物表面附著之潤滑油、黃油、蠟、矽化物等油性污垢。

## 品項編號（號碼・罐種）・品名・容量/商品外觀

016-0030B	脫脂劑	18L
016-0030C	脫脂劑	3.78L
062-0030-6 J	脫脂劑 噴霧罐類型 (尚未引進)	420ml



## 特性

- ・不含酒精類溶劑的非抗靜電型脫脂清潔劑。
- ・乾燥速度快，提升作業效率。
- ・對於小面積的脫脂清潔，可選用輕便的噴霧罐類型。(尚未引進)

## 使用方法



- ・一手持乾淨擦拭紙(布)充分浸濕脫脂劑擦拭在被塗物表面，並於脫脂劑乾燥前，另一手持乾淨擦拭紙(布)徹底擦拭乾淨。
- ※ 擦拭紙請務必使用乾淨的一面，尤其是脫脂過程中經常更換乾淨的擦拭紙(布)。此外，請配戴耐溶劑橡膠手套以防止手上的油脂沾附在擦拭紙(布)上。

## 注意事項



- ・飾條邊緣、角落附著的蠟，請使用毛刷清洗。
- ・非抗靜電型產品，不建議使用於塑膠零件。
- ・根據被塗物表面的狀況，舊塗膜可能會發生溶解、膨脹之現象。
- ・由於溶劑揮發速度快，使用後請立即密封保存。

## 儲存條件/儲存有效期限



5°C~ 40°C 3年(未開封)

## 防護裝備/安全衛生



- ・請穿戴適當的防護裝備。
- ・關於更詳細的內容，請參考安全資料頁(SDS)。

©Copyright © 2017 ROCK PAINT CO.,LTD. All Rights Reserved.

本データシートの内容については予告なく変更する場合があります。また著作権などの法律で保護されており、無断で転載、複製することを固く禁じます。本データシートは参考資料としての位置付けにて、特定の品質や使用に関する適正または塗装の結果を保証するものではありません。実際の塗装等作業には、環境面をはじめ種々のファクターが介在致します。事前に試験塗装を行い確認を実施いただきますようお願い致します。本データシートを使用して生じたいかなる塗装結果及び損害についても、弊社は一切の責任を負いかねます。予めご了承ください。